

DAB YÖNLENDİRME VE UYARI İŞARETİ



- Sıva üstü montaj saç kasa
- Akrilik ışıklı panel

DAB işaretleme armatürü, küçük ebatlarıyla, dar alanlarda yönlendirme, yangın ihbar butonları ve söndürme dolapları yanında uyarı işaretlemesi için kullanılır. Yangın söndürücülerin yerlerinin işaretlenmesinde etkilidir.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Dar koridorlar
- Yangın dolabı
- Yangın söndürme tüpü
- Yangın ihbar butonu
- Noktasal işaretleme gereken yerlerde

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli, kesintide ve şebekeden yanan modeller.





MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
DAB-0113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	200lm led	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	45x133x133mm	0,7kg	30	I	-16/+45°	0,6w	220-240
DAB-0213	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	200lm led	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	45x133x133mm	0,7kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
DAB-0010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	200lm led	Tekyüz	—	45x133x133mm	0,6kg	30	I	-16/+45°	2w	220-240

ÖLÇÜLER

