

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



ROYALED ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Alüminyum profil IP65 kasa acil aydınlatma armatürü
- Uzun Ömürlü LED aydınlatma
- Beyaz akrilik difüzör

Royaled, yüksek ışık şiddetli, IP 65 koruma sınıfına dahil, LED li aydınlatma armatürüdür.

Emergency pozisyonunda lamba ışık verimi en az %15 dir.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Otoparklar
- Depolar
- Koridorlar
- Yangın merdivenleri

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Alüminyum gövde, akrilik difüzör, alüminyum döküm kapaklar.
- Işıklı panel - beyaz akrilik
- Batarya - Nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri



ROYALITE IP-65

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
RL-8111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	60x1200x75mm	2,40kg	65	I	-16/+45°	54w	220-240
RL-8113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	60x1200x75mm	2,50kg	65	I	-16/+45°	54w	220-240
RL-8010	Şebekeden	Tavana-Duvara	LED	Tekyüz	-	60x1200x75mm	2,20kg	65	I	-16/+45°	52w	220-240

ÖLÇÜLER

