

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



ROYALITE ACIL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Etanj kasa acil aydınlatma armatürü
- Tırnaklı montaj aparatlı (aparatlar duvara yada tavaya monte edilir, armatür tırnaklara oturtulur)
- Saydam difüzör

Royalite, 18-58 wat lambalı, IP65 koruma sınıfına dahil acil aydınlatma armatürlerine ait model adıdır.

18-58 wat lamba aralığındaki modeller için, emergency pozisyonunda lamba ışık verimi en az %20 dir.

Kullanım alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda tek lambalı, çift lambalı, 18-58 wat lık armatürler kullanılabilir.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Otoparklar
- Depolar
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- 18-36-58w fluoresan ampul

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Polyester kasa, montaj aparatları
- Işıklı panel - şeffaf difüzör
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri



ROYALITE IP-65

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-81111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x660x100mm	1,10kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x660x100mm	1,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x660x100mm	1,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x1280x100mm	3,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x1280x100mm	3,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x1280x100mm	3,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x1570x100mm	4,10kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x1570x100mm	4,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x1570x100mm	4,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x660x100mm	1,40kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x660x100mm	1,60kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x660x100mm	1,60kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	150x660x100mm	1,80kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-81222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	150x660x100mm	2,00kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-81223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	150x660x100mm	2,00kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x1280x100mm	3,30kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x1280x100mm	3,50kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x1280x100mm	3,50kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	140x1280x100mm	5,10kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-83222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	140x1280x100mm	5,30kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-83223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	140x1280x100mm	5,30kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-85211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	90x1570x100mm	4,50kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	90x1570x100mm	4,60kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	90x1570x100mm	4,60kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	150x1570x100mm	6,50kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240
AE-85222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	150x1570x100mm	6,70kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240
AE-85223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	150x1570x100mm	6,70kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240

ÖLÇÜLER

