

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

RUBELITE ACIL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Etanj kasa acil aydınlatma armatürü
- IP65 koruma sınıfına dahil
- Saydam difüzör

Rubelite acil aydınlatma armatürükasası, standart haliyle IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları,

Kazan daireleri ve pano odaları gibi alanlar için idealdir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de 1 adet lamba bulunur. Aynı lamba hem şebekeden, hemde kesintide yanar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Otoparklar
- Depolar
- Yangın merdivenleri
- Kazan daireleri
- Pano odaları
- Tahliye kapısının dışına

LAMBA SEÇENEKLERİ

- 11wat fluoresan ampul

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Polyester kasa
- Işıklı panel - şeffaf difüzör
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-0111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	85x295x100mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	85x295x100mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	85x295x100mm	2,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	85x295x100mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	85x295x100mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	85x295x100mm	2,80kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240

ÖLÇÜLER

