

# ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



# VERSALITE IP65 ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj, polyester kasa
- Moblen+epoxi mamülü spotlar
- Halogen ampul aydınlatma
- Saydam cam lens

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.

Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.

Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.

Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir.

Standart olarak şeffaf buton ve anahtar muhafazaları mevcuttur.

Tüm kablo giriş ve çıkışlarında rekor kullanılmıştır.

Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

## KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

## LAMBA SEÇENEKLERİ

- G4 - GY 6.35 duylu iğne bacaklı halogen ampuller. 3000°K
- 12 volt, 20-35-50w

## GÖVDE YAPISI

- Gövde - IP65 polyester kasa
- Spot - Şeffaf camlı plastik kasalı, mafsallı spot
- Batarya - Bakım gerektirmeyen kuru tip akü, ni-cd bataryalı modeller
- Taşıma kulbu - Alüminyum, siyah boyalı

## SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri
- Akülü ve ni-cd bataryalı model seçenekleri



## VERSALITE IP-65 AKÜ YEDEKLEMELİ MODELLER

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSP-2201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	160x400x440mm	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 120 dak.	160x400x440mm	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	160x400x440mm	9,00kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2351	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	160x400x440mm	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2501	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	160x400x440mm	9,00kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240

## VERSALITE IP-65 Nİ-CD YEDEKLEMELİ MODELLER

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSP-N-2201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	160x400x440mm	7,35kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-N-2201,5	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 90 dak.	160x400x440mm	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240

## ÖLÇÜLER

