

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

VS-12-L LED ACİL AYDINLATMA MODÜLÜ



- 12 volt DC acil durum yedekleme ünitesi
- Armatürlerin içerisine monte edilerek veya harici bir kutu ile kullanılır.
- Kurşun asit, kuru tip bakımsız aküsü ayrıca temin edilir.

12 Volt DC ampuller için elektrik kesintisinde yedekleme sağlar.

Sadece elektrik kesintisinde besleme yapar.

Akü şarj göstergesi bulunur.

Tam izoleli besleme devresi ve lamba kontaklaması sayesinde, ürünlerin farklı fazlarda bağlanmasından dolayı oluşabilecek hasarlar önlenir.

Lambaya göre uygun akü seçilmelidir.

Kolay kurulum için geçmeli tip mandallı tip klemensler kullanılmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

AK-2400 model acil durum yedekleme modülleri;

- 25W altında AC gerilimle çalışan led sürücülerin besleme girişine bağlanır.
- Maksimum 5 a röle kontakları ile şebeke gerilimini anahtarlar.
- 12 volt ni-cd bataryalı, geçme tip mandallı klemenslidir.
- Armatür içerisine veya harici kutu içerisine monte edilmelidir.
- Şarj göstergesi bulunur.
- 220 volt ac 50 Hz üretir, 25 wat a kadar tüm 220 ile çalışan lambaları yakabilir.

KULLANIM ALANLARI

- 12 volt halogen spotlar
- 12 volt led spotlar
- Led şeritler

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı alüminyum kasa. ABS plastik kapaklar.

SEÇENEKLER

- Akü ayrıca satılır
- Lamba gücüne ve yanma süresine göre akü seçimi yapılmalıdır.



LED LAMBALI ARMATÜRLER İÇİN BATARYALI YEDEKLEME ÜNİTELERİ

MODEL KODU	KULLANIM TİPİ	BATARYA	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VS-12-L	Dahili	0,1,2 -12 AH/12V AKÜ	0,35kg	30	I	-16/+40°	9 watt	220-240

AKÜ SEÇENEKLERİ

KAPASİTE	YEDEKLEME KAPASİTESİ (saat)						AĞIRLIK
	10W	20W	30W	50W	75W	100W	
1,2Ah	1h	-	-	-	-	-	0,58 kg
2 Ah	2h	1h	-	-	-	-	0,95 kg
4 Ah	4h	2h	1,5h	-	-	-	1,75 kg
7 Ah	7h	3h	2h	1h	-	-	2,65 kg
12 Ah	10h	5h	3h	2h	1,5h	1h	4,05 kg

ÖLÇÜLER

